

## Montageanleitung Satteltaschenhalterung "Easy Fit" für HD Softail (-2017)



**Lieferumfang:**

- 1x Satteltaschenhalter "Easy Fit"
- 2x Bungee Nut 3/8"
- 1x Schraube 3/8" x 16 UNC x 2 1/2"
- 2x Schraube 3/8" x 16 UNC x 1 3/4"
- 2x Gewindestift 3/8 x 16 UNC x 1 1/2"
- 6x Sechskantschraube VA 5x20
- 6x Mutter VA 5mm, selbstsichernd
- 12x U-Scheibe VA 5mm



**Schritt 1:** Lösen Sie als erstes die beiden Schrauben in der Mitte der Fenderstruts. Bitte beachten Sie, dass es bei den Softail Modellen zwei unterschiedliche Lochabstände gibt. Für die unterschiedlichen Abstände bieten wir auch unterschiedliche Halterungen an. Die beiden Originalschrauben werden nicht wieder verwendet, bewahren Sie diese aber bitte auf, falls Sie den Halter wieder abbauen möchten.

**Schritt 2:** Jetzt müssen die beiden Bungee-Nuts am Fender befestigt werden. Für die Montage gibt es zwei Möglichkeiten.

- Erste Variante: Sie nehmen die beiden Innensechskantschrauben und verschrauben diese von hinten durch den Fender. Vorne sehen Sie nun die beiden Gewinde, auf denen Sie die beiden Bungee-Nuts verschrauben. Bitte verwenden Sie zusätzlich zur Befestigung der Bungee-Nuts ein handelsübliches Schraubensicherungsmittel.
- Zweite Variante: Im Lieferumfang sind ebenfalls zwei Gewindestifte vorhanden. Befestigen Sie auf diesen Stiften zuerst die Bungee-Nuts (zusätzlich Schraubensicherungsmittel verwenden) und schrauben Sie diese Stifte mit den Bungee-Nuts von vorne in die Gewinde der Fenderstruts. Dies ist sicherlich die einfachere Variante.
- Anmerkung: Zusätzlich ist im Lieferumfang eine längere Sechskantschraube vorhanden. Diese verwenden Sie bitte, falls Sie eine Sissybar an Ihrem Motorrad verbaut haben. Diese längere Schraube wird hinten verschraubt.

**Schritt 3:** Nun legen Sie die Position des Halters an der Satteltasche fest. Unsere Taschen haben auf der Rückseite eine eingenähte Aluminiumplatte, so dass sich die Tasche speziell für Ihr Motorrad und auf der gewünschten Höhe verschrauben lässt. Bitte halten Sie die Tasche an Ihr Motorrad, wählen Sie die gewünschte Position und zeichnen Sie die Löcher an der Tasche an. Dieses geht am einfachsten mit einer zweiten Person. Bohren Sie nun die vorgezeichneten Löcher mit einem 5mm Bohrer durch unsere Tasche. Zur Befestigung der Halterung an der Tasche nehmen Sie bitte die Sechskantschrauben 5x20, die Unterlegscheiben sowie die selbstsichernden Muttern.

**Schritt 4:** Die Halterung wird anschließend in die Bungee-Nuts eingehängt. Bitte prüfen Sie vorab, ob die Schließbleche an der Halterung fest verschraubt sind. Die Halterung kann danach eingehängt und abgeschlossen werden.

Anmerkung: Bitte prüfen Sie immer vor Fahrtantritt ob alle Schrauben fest sind und ziehen Sie diese ggf. wieder nach.



Bungee-Nuts mit Gewindestift



eingehängte Halterung in den  
Bungee-Nuts



montierte Satteltasche