

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

---

### Teilegutachten Nr. 62XT0457-17

Prüfgegenstand : Distanzringe  
Typ : siehe 3.2.  
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH  
Am Lennedamm 1  
57413 Finnentrop

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

---

## Teilegutachten

Gemäß Anlage XIX zu § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

(Arbeitsunterlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder den Prüflingenieur der amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO)

### über die Begutachtung von Fahrwerksänderungen

#### 0. Allgemeines

Nach erfolgter Umrüstung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug unverzüglich zur Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder Prüflingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau der beschriebenen Umrüstung schriftlich bestätigt hat.

Die o.g. Bestätigung ist mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhandigen.

Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Prüfgegenstand bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

#### 1. Name und Anschrift des Herstellers

Heinrich Eibach GmbH  
Am Lennedamm 1  
57413 Finnentrop

#### 2. Name und Anschrift des Technischen Dienstes

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
Technologiezentrum Verkehrssicherheit  
Typprüfstelle Fahrzeuge / Fahrzeugteile  
Am Grauen Stein, 51105 Köln

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

---

### 3. Prüfgegenstand

#### 3.1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzringen (einteilige Aluminiumringe)

**Ausführung I** : gesteckt (siehe Typenlisten unter 3.2.)  
**Ausführung II** : geschraubt (siehe Typenlisten unter 3.2.)  
 mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung am Radträger  
 und Gewindeeinsätzen oder Stehbolzen für die Befestigung  
 Rad / Distanzring

#### Übersicht

|          |   |
|----------|---|
| System 1 | : gesteckter Ring ohne Mittenzentrierung                  |
| System 2 | : gesteckter Ring mit Mittenzentrierung                   |
| System 4 | : geschraubter Ring mit Stehbolzen                        |
| System 6 | : gesteckter Ring mit Mittenzentrierung                   |
| System 7 | : geschraubter Ring mit Gewindeeinsätzen                  |
| System 8 | : geschraubter Ring ohne Mittenzentrierung mit Stehbolzen |

Werkstoff : ALCu4PbMgMn bzw. ALCuMgPb F37 bzw. EN AW 2033

Korrosionsschutz : eloxiert

Radmuttern : M12 x 1,5  
 (Kegelbund, oder Flachbund mit Unterlegscheibe)  
 Festigkeitsklasse 10.9 bzw. 10 bzw. 8.8  
 Einschraubtiefe min. 6,5 Gewindegänge  
 Stehbolzenlängen siehe Anlage A, Auflage A26)

Radschrauben : M12 x 1,25 bzw. M14 x 1,25; Festigkeitsklasse 10.9;  
 Kegelbund; Schaftlängen siehe Anlage A

Anzugsmoment : entsprechend den Angaben des Fahrzeugher-  
 stellers zur Befestigung der Räder

#### 3.2. Kennzeichnung (Art / Ort) : eingeprägt, auf dem Umfang (⇒ siehe Typenlisten)

Herstellerzeichen: **Eibach Logo**  
 Code: **Herstellmonat / Jahr / Hersteller**  
 Ursprungsland: **Made in Germany**



Ausführungsbezeichnung (8-stellig) : Typ System Dicke Ausführung  
   ↓          ↓          ↓          ↓

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

91 4 15 . . .

### Typenliste Ausführung I (System 1, 2, 6)

ML-Ø = Mittenlochdurchmesser / Lz = Lochzahl / Lk = Lochkreis / A = Außendurchmesser

⇒ alle Maße in mm

| Breite →<br>ML-Ø/Lz x Lk/A<br>↓ | 5 / 7       | 10          | 12          | 15          | 18 / 20                    |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| <b>54,1</b><br>4x100 /145       | ---         | 91 6 10 015 | 91 2 12 005 | 91 6 15 010 | 91 6 20 026                |
| <b>54,1</b><br>5x100 /145       | ---         | 91 6 10 011 | ---         | 91 6 15 037 | ---                        |
| <b>56</b><br>5x100 /145         | ---         | 91 6 10 003 | ---         | 91 6 15 024 | 91 6 20 034                |
| <b>60,1</b><br>5x114,3 /145     | 91 6 07 003 | 91 2 10 005 | ---         | 91 2 15 022 | 91 2 20 024                |
| <b>66,5</b><br>5x112 /155       | ---         | 91 2 10 038 | 91 2 12 023 | 91 2 15 055 | 91 2 18 003<br>91 2 20 036 |
| <b>65</b><br>5x108 /145         | 91 1 05 020 | 91 2 10 012 | ---         | 91 2 15 016 | ---                        |

### Typenliste Ausführung II (System 4,8)

ML-Ø = Mittenlochdurchmesser / Lz = Lochzahl / Lk = Lochkreis / A = Außendurchmesser

⇒ alle Maße in mm

⇒ alle Gewichte in kg

| Breite →<br>ML-Ø/Lz x Lk/A<br>↓ | 15               | 20          | 25          | 30          | 35          | Zul.<br>Radlast |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>54,1</b><br>4x100 /145       | 91 4 15 015      | 91 4 20 011 | 91 4 25 027 | 91 4 30 021 | ---         | 600             |
| <b>54,1</b><br>5x100 /145       | 91 4 15 011      | 91 4 20 015 | 91 4 25 031 | 91 4 30 018 | ---         | 600             |
| <b>56</b><br>5x100 /145         | 91 4 15 016      | 91 4 20 002 | 91 4 25 017 | 91 4 30 030 | ---         | 600             |
| <b>60,1</b><br>5x114,3 /145     | 91 4 15 009<br>) | 91 4 20 013 | 91 4 25 029 | 91 4 30 016 | 91 4 35 004 | 800 /<br>) 600  |
| <b>106,5</b><br>6x139,7 /180    | ---              | ---         | 91 4 25 075 | 91 4 30 066 | ---         | 1100            |
| <b>106,5</b><br>6x139,7 /180    | ---              | ---         | 91 8 25 002 | 91 8 30 002 | ---         | 1100            |

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

## Typenliste Ausführung II (System 7)

**ML-Ø = Mittenlochdurchmesser / Lz = Lochzahl / Lk = Lochkreis / A = Außendurchmesser**  
 ⇒ alle Maße in mm    ⇒ alle Gewichte in kg

| Breite →<br>ML-Ø/Lz x Lk/A<br>↓ | 20          | 25          | 30          | Zul. Radlast |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 66,5<br>5 x 112 /155            | 91 7 20 044 | 91 7 25 052 | 91 7 30 059 | 800          |

- 3.3. Datum der Prüfungen : 20./45./48.KW 2013; 06.KW 2014; 11./15.KW 2017; 15/26. KW 2019; 22./48./49. KW 2020; 06./18./20./26./33./34.KW 2021; 01./37.KW 2022; 20./21. KW 2023
- 3.4. Ort der Prüfungen : Finnentrop, Köln, Leverkusen

## 4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

- 4.1. Verwendungsbereich ⇒ s. Anlage W  
Mit diesem Teilegutachten muss immer mindestens ein Anhang der Anlage W ausgehändigt werden.
- 4.2. Auflagen ⇒ s. Anlage A

## 5. Prüfungen und Prüfergebnisse

- 5.1. Prüfgrundlage  
Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Fahrzeug und Mobilität Nr. 751, Anhang I "Be- gutachtung von Rad-/Reifenkombinationen mit geänderten Funktionsmaßen", Stand: 01/2018.
- 5.2. Prüfungen und deren Ergebnisse  
Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.  
Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

---

5.3. Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 3. beschriebenen Prüf-gegenstände unter Berücksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungsbereiches.

**6. Besondere Hinweise für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder Prüferingenieur zur Durchführung der Begutachtung**

Siehe 4.2.

**7. Angaben zu den Fahrzeugpapieren**

Feld 22 (Bemerkungen) : Umfang der Umrüstung beschreiben:  
z.B.: M. EIBACH-DISTANZRINGEN  
AN ACHSE 1 U. 2 (15 MM BREIT,  
KENNZ.: 91615010) IN VERB. M.  
RAD/REIFENKOMBINATION...\*  
(Rad/Reifenkombination beschreiben)

**8. Anlagen**

0 Erläuterungen zum Nachtrag : 1 Blatt  
A Auflagen : 9 Blatt  
W Übersicht des Verwendungsbereichs : 3 Blatt

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

---

## 9. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller hat durch ein Qualitätsmanagementsystem gem. DIN EN ISO 9001 den Nachweis (Registrier-Nr.: 44 102 066475) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Dieses Teilegutachten darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Ausnahme bildet die Anlage W, von der mindestens ein Anhang entsprechend der Kundenanfrage auf einen Fahrzeughersteller bzw. Fahrzeugtyp bezogen, beigefügt werden muß.

Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt. 1)

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, die Änderung der gesetzlichen Grundlage oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

Köln, den 22.05.2023



Dipl.-Ing. Harry Hartzke  
Sachverständiger Technischer Dienst

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

---

**Anlage 0**

**Erläuterungen zum Nachtrag**

Es wird berichtigt : --

Es wird geändert : Auflage D11)

Es wird hinzugefügt : Anhang W-23 und W-24;  
Auflagen A26d), D12), D13);  
neuer Distanzring (System 1) 91105020;  
neue Distanzringe 91210012, 91215016

Es entfällt : --



**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

## Anlage A, Blatt 1

### Auflagen für die Änderungsabnahme

(siehe auch Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb)

- A9a) Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.
- A27) Fahrwerk und Bremsanlagen müssen dem Serienzustand entsprechen. Bei Verwendung von Umrüstungen ist deren Eignung (Freigängigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen. Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die zusätzliche Verwendung von geprüften Fahrwerkstieferlegungen (mit Teilegutachten oder ABE). Bei Fahrwerkstieferlegungen mit nicht serienmäßigen Endanschlüssen ist die Eignung der Umrüstung gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen.
- D1) Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmäßigen oder anderen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den o.a. (Grenz-) Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit den beschriebenen Distanzringen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:  
 Es liegen gesonderte Teile- bzw. ABE-Gutachten für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigängigkeit und Radabdeckungen. Zusätzlich sind die o.a. Auflagen zu beachten und ggf. anzuwenden.  
 Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen nach §19(2) in Verbindung mit §21 StVZO erforderlich.  
 Bei Verwendung von anderen als in der Tabelle in Auflage A26) angegebenen Rädern ist deren Eignung (Einschraubtiefe der Bef.-Elemente) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen.  
 Die Hinweise in der Montageanleitung des Herstellers der Distanzringe sind zu beachten.

EA/EB) Auflagen zur Radabdeckung EA1) bis EA4) und EB1) bis EB4)

| Auflage | Breite der Radabdeckung „X“ in mm | Gültig für Achse |
|---------|-----------------------------------|------------------|
| EA1)    | 5                                 | 1                |
| EA2)    | 10                                | 1                |
| EA3)    | 15                                | 1                |
| EA4)    | 20                                | 1                |
| EB1)    | 5                                 | 2                |
| EB2)    | 10                                | 2                |
| EB3)    | 15                                | 2                |
| EB4)    | 20                                | 2                |

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

---

**Anlage A, Blatt 2**

Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination ist durch Anbau von „X“ auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- EB11) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch Anbau von 5 mm auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- H1) Durch Anbau geeigneter Teile (z.B. Spoilerecken oder Radabdeckungsverbreiterungen) ist eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 herzustellen.
- H2) Durch Anbau geeigneter Teile (z.B. Spoilerecken oder Radabdeckungsverbreiterungen) ist eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 herzustellen.
- H3) Falls die serienmäßigen Radabdeckungsverbreiterungen nicht ausreichend sind, ist eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination durch Anbau von Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K1) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhäuser im Radlaufbereich nachzuarbeiten und leicht auszustellen.
- K2) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausschalen im Radlaufbereich nachzuarbeiten.
- K3a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten umzubördeln. Weiterhin sind Teile der Innenkotflügel im Radlaufbereich und die Übergänge zur Frontschürze nachzuarbeiten. Dabei ist auf ein einwandfreies Schließen der vorderen Türen zu achten.
- K3s) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Kunststoff-Innenkotflügel nachzuarbeiten. Abschneiden der Kunststofflüftungsschlitze im Radlaufbereich.
- K3t) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten (Kunststoffradhäuser) im Radlaufbereich nachzuarbeiten.

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

---

**Anlage A, Blatt 3**

- K3y) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten nachzuarbeiten. Weiterhin die vorderen Befestigungsösen der Kunststoffradhäuser.
- K4) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser auszustellen. Die Radhauschalen und die Übergänge zum Seitenschweller / zur Heckschürze sind im Radlaufbereich nachzuarbeiten.
- K4a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten umzubördeln. Weiterhin sind die Innenkotflügel im Radlaufbereich und Übergänge zur Heckschürze nachzuarbeiten.
- K4b) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 müssen die Kotflügelkanten angelegt sein bzw. nachgebördelt werden.
- K4r) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten umzubördeln. Weiterhin die Übergänge zur Heckschürze und angrenzende Kunststoffkanten nachzuarbeiten.
- K4s) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten leicht nachzuarbeiten.
- K4t) Für ausreichende Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten ca. 50° nach vorn und nach hinten bis zum Übergang in den Kunststoffstoßfänger anzulegen. Die in das Radhaus stehenden Kunststoffkanten des Stoßfängers sind nachzuarbeiten. Die Sechskantschrauben sind durch Linsensenkopfschrauben zu ersetzen.
- K4y) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten nachzuarbeiten. Weiterhin die Anbindung der Kunststoffstoßstange und angrenzende Kanten.
- K6a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite leicht aufzuweiten. Die Anbindung der Heckschürze und angrenzende Kunststoffkanten sind anzupassen. Bei viertürigen Fahrzeugen auf ein einwandfreies Schließen der hinteren Türen zu achten.
- K6b) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite aufzuweiten bzw. auszustellen. Angrenzende Kunststoffteile im Radlaufbereich sind anzupassen. Weiterhin sind die Übergänge der Kotflügel zur Heckschürze nachzuarbeiten. Bei viertürigen Fahrzeugen auf ein einwandfreies Schließen der hinteren Türen zu achten.

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

---

**Anlage A, Blatt 4**

- K6c) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Kotflügel im Radlaufbereich umzubördeln und leicht aufzuweiten. Die Übergänge von den Kotflügeln zur Heckschürze sind nachzuarbeiten. Auf einwandfreies Schließen der hinteren Türen ist zu achten.
- K6d) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 müssen die Kotflügelkanten angelegt sein bzw. nachgebördelt werden. Weiterhin sind die Radhäuser an Achse 2 im Bereich der Radaußenseite aufzuweiten bzw. auszustellen. Die Innenkotflügel und die Übergänge zur Heckschürze sind nachzuarbeiten.
- K6e) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten aufzuweiten, angrenzende Kunststoffkanten der Innenkotflügel und die Übergänge zur Heckschürze sind anzupassen.
- K6u) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Kotflügelkanten im oberen Bereich nachzuarbeiten und aufzuweiten. Weiterhin sind die Kunststoffinnenkotflügel und die Übergänge innerhalb der Radhäuser zur Heckschürze nachzuarbeiten. Auf ein einwandfreies Schließen der hinteren Türen ist zu achten.
- K7a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhäuser und die Frontschürze im Bereich der Radaußenseite aufzuweiten bzw. auszustellen (ca. 5 bis 15mm).  
Alternativ können dauerhaft befestigte Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) angebaut werden. In beiden Fällen muß die gesamte Breite der Umrüstkombi-  
nation, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreitedes Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. In beiden Fällen müssen angrenzende Kunststoffteile im Radlaufbereich und im Radhaus angepasst werden und die Übergänge der Kotflügel zur Frontschürze müssen nachgearbeitet werden.
- K7b) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser und die Heckschürze im Bereich der Radaußenseite aufzuweiten bzw. auszustellen (ca. 5 bis 15mm).  
Alternativ können dauerhaft befestigte Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) angebaut werden. In beiden Fällen muß die gesamte Breite der Umrüstkombi-  
nation, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreitedes Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. In beiden Fällen müssen angrenzende Kunststoffteile im Radlaufbereich und im Radhaus angepasst werden und die Übergänge der Kotflügel zur Heckschürze müssen nachgearbeitet werden.
- K8a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind Die Radhausausschnittkanten (Kunststoff- und Blechbereiche) im Radlaufbereich nachzuarbeiten.

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

**Anlage A, Blatt 5**

- K9a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die nach innen weisenden Kunststoffbauteile der Radläufe anzupassen, bzw. auszuschneiden (incl. Türbereich). Innenkotflügel und die Übergänge zur Heckschürze sind anzupassen.
- K10a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind im Radlaufbereich die Innenkotflügel nachzuarbeiten.
- K12) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind die Radhausausschnittkanten leicht aufzuweiten, angrenzende Kunststoffkanten der Innenkotflügel und die Übergänge zu Front- und Heckschürze sind anzupassen.
- S1) Sonderrad (zusätzliches Rädergutachten erforderlich).
- Z1) Die Umrüstung ist nur bis zu einer max. Achslast von 1800kg zulässig.  
An Achse 2 sind Achslastbeschränkungen (Ablasten) ggf. möglich.

**Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb**

- A26) Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muß mind. 6,5 Umdrehungen betragen (M12x1,5). Auf ausreichende Länge der Stehbolzen ist zu achten. Der Hersteller (der Distanzringe) liefert entsprechend verlängerte Stehbolzen zum Austausch mit. Es ist im Besonderen darauf zu achten daß die ausgetauschten eingepressten Stehbolzen denen der Serie entsprechen (Gewindeart, Materialgüte, Befestigung) und nur entsprechend der Distanzringdicke länger sind.

| Toyota, (ausgenommen GT86, Supra JTSC und Yaris / Typ XPA1F(EU,M)) |                    |                   |                    |                    |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-Rädern             | 10 mm Distanzringe | 12mm Distanzringe | 15 mm Distanzringe | 20 mm Distanzringe |
| min. Stehbolzenlänge (mm) (ab Radanlage)                           | 35                 | 37                | 40                 | 45                 |

| Toyota Yaris / Typ XPA1F(EU,M)                         |                   |                    |                    |                    |                    |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-Rädern | 7 mm Distanzringe | 10 mm Distanzringe | 12 mm Distanzringe | 15 mm Distanzringe | 20 mm Distanzringe |
| min. Stehbolzenlänge (mm) (ab Radanlage)               | 37                | 40                 | 42                 | 45                 | 50                 |

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

**Anlage A, Blatt 6**

Die angeschraubten Distanzringe werden am Fahrzeug mit den vom Hersteller der Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt. Die Serien-Räder werden mit den Serien-Befestigungselementen oder mit Befestigungselementen die der Hersteller der Distanzringe mitliefert befestigt.

Es ist im Besonderen darauf zu achten daß die Länge der Stehbolzen in den Distanzringen (freie Gewindelänge über der Radanlagefläche) der Länge der Serienstehbolzen entspricht.

Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit gesteckten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen.

Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit geschraubten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke und nach Demontage der Räder mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen.

Nach weiteren 100 km sind die Befestigungselemente der Räder nachzuziehen. (Anzugsmomente siehe 3.1.)

Der Einbau von Distanzringen ist nicht zulässig, wenn der Durchmesser der Distanzringe kleiner ist als der Durchmesser der Radanlagefläche der Räder.

- A26a) Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muß mind. 8 Umdrehungen betragen (M12x1,25). Auf ausreichende Länge der Stehbolzen ist zu achten. Der Hersteller (der Distanzringe) liefert entsprechend verlängerte Stehbolzen zum Austausch mit. Es ist im Besonderen darauf zu achten daß die ausgetauschten eingepressten Stehbolzen denen der Serie entsprechen (Gewindeart, Materialgüte, Befestigung) und nur entsprechend der Distanzringdicke länger sind.

| Toyota GT86  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-Rädern | 10 mm Distanzringe | 15 mm Distanzringe | 20 mm Distanzringe |
| min. Stehbolzenlänge (mm) (ab Radanlage)               | 35                 | 40                 | 45                 |

Die angeschraubten Distanzringe werden am Fahrzeug mit den vom Hersteller der Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt. Die Serien-Räder werden mit den Serien-Befestigungselementen oder mit Befestigungselementen die der Hersteller der Distanzringe mitliefert befestigt.

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

**Anlage A, Blatt 7**

Es ist im Besonderen darauf zu achten daß die Länge der Stehbolzen in den Distanzringen (freie Gewindelänge über der Radanlagefläche) der Länge der Serienstehbolzen entspricht.

Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muß mind. 8 Umdrehungen betragen (M12x1,25).

Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit gesteckten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen.

Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit geschraubten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke und nach Demontage der Räder mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen. Nach weiteren 100 km sind die Befestigungselemente der Räder nachzuziehen (Anzugsmomente siehe 3.1.).

Der Einbau von Distanzringen ist nicht zulässig, wenn der Durchmesser der Distanzringe kleiner ist als der Durchmesser der Radanlagefläche der Räder.

A26b) Die gesteckten 7 mm Distanzringe werden am Fahrzeug in Kombination mit den Serien-Leichtmetallrädern und mit den Serien-Flachbundradmuttern befestigt.

A26c) Die Schraublänge der Befestigungselemente muss mindestens 9 Gewindegänge betragen (bei M14x1,25 Schrauben). Die gesteckten Distanzringe werden mit vom Hersteller der Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt.

Es ist im Besonderen darauf zu achten, dass sich die Räder nach der Umrüstung frei drehen. Es darf kein Kontakt von Befestigungselementen mit Teilen der Bremsanlage, ABS-Zahnkranz oder anderen Bauteilen vorhanden sein.

Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit gesteckten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen (Anzugsmomente siehe 3.1.).

| Toyota Supra JTSC   |                   |                   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-LM-Rädern | 10 mm Distanzring | 12 mm Distanzring | 15 mm Distanzring | 18 mm Distanzring | 20mm Distanzring |
| Schaftlänge (mm)  | 40                | 42                | 45                | 48                | 50               |

Die angeschraubten Distanzringe werden am Fahrzeug mit den vom Hersteller der Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt. Die Serien-Räder werden mit den Serien-Befestigungselementen oder mit Befestigungselementen die der Hersteller der Distanzringe mitliefert befestigt.

Die aus den Rädern überstehende Länge der Serienschrauben muss unbedingt kleiner sein als die Dicke der verwendeten angeschraubten Distanzringe.

Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit geschraubten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke und nach Demontage der Räder mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen.

Nach weiteren 100 km sind die Befestigungselemente der Räder nachzuziehen.

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

### Anlage A, Blatt 8

- A26d) Die Schraublänge der Befestigungselemente muss mindestens 7,5 Gewindegänge betragen (bei M12x1,25 Schrauben). Die gesteckten Distanzringe werden mit vom Hersteller der Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt.
- Es ist im Besonderen darauf zu achten, dass sich die Räder nach der Umrüstung frei drehen. Es darf kein Kontakt von Befestigungselementen mit Teilen der Bremsanlage, ABS-Zahnkranz oder anderen Bauteilen vorhanden sein.
- Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit gesteckten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen. (Anzugsmomente siehe 3.1.)

| Toyota Proace City Verso, Typ E                           |                  |                   |                   |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-LM-Rädern | 5 mm Distanzring | 10 mm Distanzring | 15 mm Distanzring |
| Schaftlänge (mm) *1)<br>Flachbundschauben                 | 40               | 45                | 50                |

\*1) Unterkante Flachbundscheibe bis Schraubenende

- D3) Verwendung der Distanzringe an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der Hinterachse. Weiterhin ist es möglich Distanzringe mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Zum Beispiel: Achse 1 Distanzringe mit 15 mm Breite / Achse 2 Distanzringe mit 25 mm Breite. An Achse 2 immer nur breitere als an Achse 2.
- Die Hinweise in der Montageanleitung des Herstellers der Distanzringe sind zu beachten. Geprüfte Radlasten der geschraubten Distanzringe: siehe unter 3.2. Typenliste Ausführung II
- D6) Bei LM-Rädern muß eine ausreichende Radanlagefläche auf den Distanzringen erhalten bleiben. Aussparungen bzw. „Taschen“ in den LM-Rädern müssen komplett von der Anlagefläche der Distanzringe abgedeckt werden.
- Ein geringfügig kleinerer Durchmesser des Distanzrings ist unter Berücksichtigung der o.g. Bedingungen bei LM-Rädern zulässig.
- Bei den geschraubten Distanzringen (System 4) können die Fahrzeug-Stehbolzen über die Anlagefläche der Distanzringe hinausstehen. Hier dürfen nur LM-Räder mit entsprechenden Aussparungen (Gießtaschen) verwendet werden.
- Die Gießtaschen müssen die über die Radanlagefläche hinausragenden Serienstehbolzen bzw. Mutterköpfe aufnehmen können.
- Die geschraubten 15mm Distanzringe sind nicht für Stahlräder zugelassen.



**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

---

**Anlage A, Blatt 9**

- D10) Bei LM-Rädern muß eine ausreichende Radanlagefläche auf den Distanzringen erhalten bleiben. Aussparungen bzw. „Taschen“ in den LM-Rädern müssen komplett von der Anlagefläche der Distanzringe abgedeckt werden.  
Ein geringfügig kleinerer Durchmesser des Distanzrings ist unter Berücksichtigung der o.g. Bedingungen zulässig.  
Bei den geschraubten Distanzringen (System 4) können die Fahrzeug-Stehbolzen über die Anlagefläche der Distanzringe hinausstehen. Hier dürfen nur LM-Räder mit entsprechenden Aussparungen (Gießtaschen) verwendet werden.  
Die Gießtaschen müssen die über die Radanlagefläche hinausragenden Serienstehbolzen bzw. Mutterköpfe aufnehmen können.  
Zusätzlich können die Serienstehbolzen gekürzt werden (keine Strukturveränderung der Bauteile durch Trennschleifer zulässig). Die Mindest-Einschraublänge aller Befestigungselemente von 6,5 Umdrehungen (M12x1,5) muss dabei erhalten bleiben. Ein Betrieb des Fahrzeuges ohne Distanzringe ist nach dem Kürzen der Serienstehbolzen ggf. nicht mehr möglich. Die Verwendung von Stahlrädern ist nicht zulässig.
- D11) Die 7 mm Distanzringe sind nur zulässig in Verbindung mit Leichtmetallrädern die eine Fase von mindestens 4x30° an der Mittenzentrierung aufweisen.  
Die Achszapfenlänge am Fahrzeug darf maximal 8 mm betragen.
- D12) Bei LM-Rädern muß eine ausreichende Radanlagefläche auf den Distanzringen erhalten bleiben. Aussparungen bzw. „Taschen“ in den LM-Rädern müssen komplett von der Anlagefläche der Distanzringe abgedeckt werden.  
Ein geringfügig kleinerer Durchmesser des Distanzrings ist unter Berücksichtigung der o.g. Bedingungen zulässig.  
Die Mindest-Einschraublänge aller Befestigungselemente von 6,5 Umdrehungen (M12x1,5) bzw. 7,5 Umdrehungen (M12x1,25) muss erhalten bleiben.  
Die Verwendung von Stahlrädern ist nicht zulässig.
- D13) Bei LM-Rädern muß eine ausreichende Radanlagefläche auf den Distanzringen erhalten bleiben. Aussparungen bzw. „Taschen“ in den LM-Rädern müssen komplett von der Anlagefläche der Distanzringe abgedeckt werden.  
Ein geringfügig kleinerer Durchmesser des Distanzrings ist unter Berücksichtigung der o.g. Bedingungen zulässig.  
Bei den geschraubten Distanzringen (System 4) können die Fahrzeug-Stehbolzen über die Anlagefläche der Distanzringe hinausstehen. Hier dürfen nur LM-Räder mit entsprechenden Aussparungen (Gießtaschen) verwendet werden.  
Die Gießtaschen müssen die über die Radanlagefläche hinausragenden Serienstehbolzen bzw. Mutterköpfe aufnehmen können.  
Zusätzlich müssen die Serienstehbolzen gekürzt werden (keine Strukturveränderung der Bauteile durch Trennschleifer zulässig). Die Mindest-Einschraublänge aller Befestigungselemente von 6,5 Umdrehungen (M12x1,5) muss dabei erhalten bleiben. Ein Betrieb des Fahrzeuges ohne Distanzringe ist nach dem Kürzen der Serienstehbolzen ggf. nicht mehr möglich. Die Verwendung von Stahlrädern ist nicht zulässig.

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

## Anlage W, Blatt 1

## Übersicht des Verwendungsbereichs

| Anhang | Seiten | Verkaufsbezeichnung<br>Amtl. Typ / LZ x LK                  | Distanzring Typen  | Berichtsnr.<br>Dateiname        | Datum      |
|--------|--------|---|--|---------------------------------|------------|
| W-1    | 3      | Toyota Yaris<br>P1, P1F / 4 x 100                           | 91610015 / 91212005 /<br>91615010 / 91415015 /<br>91620026 / 91420011 /<br>91425027 / 91430021 | 62XT0457-00<br>62XT0458-00.pdf  | 25.10.2006 |
| W-2    | 3      | Toyota Corolla<br>E12U, ... / 4 x 100                       | 91610015 / 91212005 /<br>91615010 / 91415015 /<br>91620026 / 91420011 /<br>91425027 / 91430021 | 62XT0457-00<br>62XT0459-00.pdf  | 25.10.2006 |
| W-3    | 3      | Toyota RAV4<br>A2 / 5 x 114,3                               | 91210005 / 91215022 /<br>91415009 / 91220024 /<br>91420013 / 91425029 /<br>91430016 / 91435004 | 62XT0457-00<br>62XT0460-00.pdf  | 25.10.2006 |
| W-4    | 2      | Toyota RAV4<br>XA3(a) / 5 x 114,3                           | 91210005 / 91215022 /<br>91415009 / 91220024 /<br>91420013 / 91425029 /<br>91430016 / 91435004 | 62XT0457-00<br>62XT0461-00.pdf  | 25.10.2006 |
| W-5    | 2      | Toyota Corolla Verso<br>R1 / 5 x 114,3                      | 91210005 / 91215022 /<br>91415009 / 91220024 /<br>91420013 / 91425029 /<br>91430016 / 91435004 | 62XT0457-00<br>62XT0462-00.pdf  | 25.10.2006 |
| W-6    | 2      | Toyota Urban Cruiser<br>XP11(a) / 5 x 100                   | 91415011 / 91420015 /<br>91425031 / 91430018 /<br>91610011 / 91615037                          | 62XT0457-01<br>102XT0061-00.pdf | 01.03.2010 |
| W-7    | 2      | Toyota Verso-S<br>XP12(a) / 5 x 100                         | 91415011 / 91420015 /<br>91425031 / 91430018 /<br>91610011 / 91615037                          | 62XT0457-02<br>112XT0179-00.pdf | 15.09.2011 |
| W-8    | 3      | Toyota GT86 / Subaru<br>BRZ<br>ZN / GC/GF / ZC /<br>5 x 100 | 91610003 / 91615024 /<br>91415016 / 91620034 /<br>91420002 / 91425017 /<br>91430030            | 62XT0457-06<br>172XT0128-00.pdf | 16.03.2017 |

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

## Anlage W, Blatt 2

## Übersicht des Verwendungsbereichs

| Anhang | Seiten | Verkaufsbezeichnung<br>Amtl. Typ / LZ x LK         | Distanzring Typen  | Berichtsnr.<br>Dateiname        | Datum      |
|--------|--------|--|--|---------------------------------|------------|
| W-9    | 3      | Toyota Auris<br>E15UT(a) / 5 x 114,3               | 91210005 / 91215022 /<br>91415009 / 91220024 /<br>91420013 / 91425029 /<br>91430016            | 62XT0457-08<br>192XT0052-00.pdf | 26.06.2019 |
| W-10   | 2      | Toyota Avensis<br>T25 / 5 x 114,3                  | 91215022 / 91415009 /<br>91220024 / 91420013 /<br>91425029 / 91430016                          | 62XT0457-05<br>142XT0013-00.pdf | 04.02.2014 |
| W-11   | 2      | Toyota Avensis<br>T27 / 5 x 114,3                  | 91215022 / 91415009 /<br>91220024 / 91420013 /<br>91425029 / 91430016                          | 62XT0457-05<br>142XT0014-00.pdf | 04.02.2014 |
| W-12   | 2      | Toyota Verso<br>XP13.. / 4 x 100                   | 91610015 / 91212005 /<br>91615010 / 91415015 /<br>91620026 / 91420011 /<br>91425027 / 91430021 | 62XT0457-05<br>142XT0015-00.pdf | 04.02.2014 |
| W-13   | 2      | Toyota C-HR<br>AX1T(EU,M) /<br>5 x 114,3           | 91210005 / 91415009 /<br>91420013 / 91425029 /<br>91430016                                     | 62XT0457-14<br>212XT0095-00.pdf | 24.08.2021 |
| W-14   | 2      | Toyota RAV4 IV<br>XA3(a), XA4(EU,M) /<br>5 x 114,3 | 91210005 / 91215022 /<br>91415009 / 91220024 /<br>91420013                                     | 62XT0457-12<br>212XT0049-00.pdf | 18.05.2021 |
| W-15   | 2      | Toyota Hilux / N1<br>6 x 139,7                     | 91425075 / 91430066 /<br>91825002 / 91830002   | 62XT0457-10<br>202XT0260-00.pdf | 30.11.2020 |
| W-16   | 2      | Toyota Hilux / N2 (...)<br>6 x 139,7               | 91425075 / 91430066 /<br>91825002 / 91830002   | 62XT0457-10<br>202XT0261-00.pdf | 30.11.2020 |
| W-17   | 2      | Toyota Hilux /<br>AN1P(EU,N), -TMG<br>6 x 139,7    | 91425075 / 91430066  | 62XT0457-11<br>202XT0311-00.pdf | 08.02.2021 |

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : siehe 3.2.  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

## Anlage W, Blatt 3

## Übersicht des Verwendungsbereichs

| Anhang | Seiten | Verkaufsbezeichnung<br>Amtl. Typ / LZ x LK    | Distanzring Typen  | Berichtsnr.<br>Dateiname              | Datum      |
|--------|--------|---|--|---------------------------------------|------------|
| W-18   | 3      | Toyota GR Yaris<br>XPA1G(EU,M) /<br>5 x 114,3 | 91607003 / 91415009 /<br>91420013 / 91425029 /<br>91430016                                     | 62XT0457-15<br>222XT0001-00.pdf       | 04.01.2022 |
| W-19   | 2      | Toyota Yaris<br>XPA1F(EU,M) /<br>5 x 100      | 91610011 / 91615037 /<br>91415011 / 91420015   | 62XT0457-14_1K<br>212XT0100-00_1K.pdf | 24.08.2021 |
| W-20   | 2      | Toyota RAV4 V<br>XA5(EU,M) /<br>5 x 114,3     | 91210005 / 91215022 /<br>91415009 / 91220024 /<br>91420013                                     | 62XT0457-13<br>212XT0075-00.pdf       | 30.06.2021 |
| W-21   | 2      | Toyota Yaris<br>XPA1F(EU,M) /<br>5 x 114,3    | 91607003 / 91610021 /<br>91212009 / 91415009 /<br>91420013                                     | 62XT0457-14<br>212XT0099-00.pdf       | 24.08.2021 |
| W-22   | 3      | Toyota Supra<br>JTSC / 5 x 112                | 91210038 / 91212023 /<br>91215055 / 91218003 /<br>91220036 / 91720044 /<br>91725052 / 91730059 | 62XT0457-16<br>222XT0100-00.pdf       | 14.09.2022 |
| W-23   | 2      | Toyota Corolla<br>ZE1HE(EU,M) /<br>5 x 114,3  | 91607003 / 91415009  | 62XT0457-17<br>232XT0075-00.pdf       | 22.05.2023 |
| W-24   | 2      | Toyota Proace<br>E / 5 x 108                  | 91105020 / 91210012 /<br>91215016  | 62XT0457-17<br>232XT0078-00.pdf       | 22.05.2023 |

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : 91610015 / 91212005 / 91615010 / 91415015 /  
 91620026 / 91420011 / 91425027 / 91430021  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anhang W-2

#### 4.1. Verwendungsbereich

| Fahrzeughersteller /<br>Herst. Schl. Nr. | Fahrzeugtyp | Handels-<br>bezeichnung        | BE-Nr.                                       |
|--|-------------|--------------------------------|--|
| Toyota Europe (B) / 5013                 | E12J1       | Corolla Verso                  | e11*98/14*0178* ..                           |
|  | E12U        | Corolla Schrägheck             | e11*98/14*0179* ..,<br>e11*2001/116*0179* .. |
|  | E12J        | Corolla Stufenheck,<br>- Kombi | e11*98/14*0180* ..,<br>e11*2001/116*0180* .. |
|  | E12T        | Corolla Stufenheck             | e11*98/14*0181* ..,<br>e11*2001/116*0181* .. |

#### Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

| Distanzring-<br>breite<br>in mm | Bereifung  | Radgröße | Einpreßtiefe<br>in mm<br>Rad / Gesamt | Auflagen<br>bzw.<br>Hinweise                       |
|---------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|--|
| 10                              | 175/70 R14 | 5,5 x 14 | + 39 / + 29                           | A9a) A26) A27)                                     |
|                                 | 195/60 R15 | 6 x 15   | + 45 / + 35                           | D1) D3) D6)  |
|                                 | 195/55 R16 | 6 x 16   | + 45 / + 35                           |  |
|                                 | 225/35 R18 | 8 x 18   | + 45 / + 35                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6)<br>H1) H2) K3t) K4t) |
| 12                              | 175/70 R14 | 5,5 x 14 | + 39 / + 27                           | A9a) A26) A27)                                     |
|                                 | 195/60 R15 | 6 x 15   | + 45 / + 33                           | D1) D3) D6)  |
|                                 | 195/55 R16 | 6 x 16   | + 45 / + 33                           |  |
|                                 | 225/35 R18 | 8 x 18   | + 47 / + 35                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6)<br>H1) H2) K3t) K4t) |

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : 91610015 / 91212005 / 91615010 / 91415015 /  
 91620026 / 91420011 / 91425027 / 91430021  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

**Anhang W-2**

| Distanzring-<br>breite<br>in mm | Bereifung  | Radgröße | Einpreßtiefe<br>in mm<br>Rad / Gesamt | Auflagen<br>bzw.<br>Hinweise                       |
|---------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|--|
| <b>15</b>                       | 175/70 R14 | 5,5 x 14 | + 39 / + 24                           | A9a) A26) A27)                                     |
|                                 | 195/60 R15 | 6 x 15   | + 45 / + 30                           | D1) D3) D6)  |
|                                 | 195/55 R16 | 6 x 16   | + 45 / + 30                           |  |
|                                 | 225/35 R18 | 8 x 18   | + 50 / + 35                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6)<br>H1) H2) K3t) K4t) |
| <b>20</b>                       | 175/70 R14 | 5,5 x 14 | + 39 / + 19                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6)                      |
|                                 | 195/60 R15 | 6 x 15   | + 45 / + 25                           | A9a) A26) A27)                                     |
|                                 | 195/55 R16 | 6 x 16   | + 45 / + 25                           | D1) D3) D6)<br>H1) H2) K4t)                        |
|                                 | 225/35 R18 | 8 x 18   | + 55 / + 35                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6)<br>H1) H2) K3t) K4t) |
| <b>25</b>                       | 175/70 R14 | 5,5 x 14 | + 40 / + 15                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6)<br>H1) H2) K4t)      |
|                                 | 195/60 R15 | 6 x 15   | + 45 / + 20                           | A9a) A26) A27)                                     |
|                                 | 195/55 R16 | 6 x 16   | + 45 / + 20                           | D1) D3) D6)  |
|                                 | 225/35 R18 | 8 x 18   | + 60 / + 35                           | H1) H2) K3t) K4t)                                  |

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : 91610015 / 91212005 / 91615010 / 91415015 /  
 91620026 / 91420011 / 91425027 / 91430021  
**Hersteller** : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

**Anhang W-2**

| Distanzring-<br>breite<br>in mm | Bereifung  | Radgröße | Einpreßtiefe<br>in mm<br>Rad / Gesamt | Auflagen<br>bzw.<br>Hinweise                  |
|---------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|---|
| 30                              | 175/70 R14 | 5,5 x 14 | + 45 / + 15                           | A9a) A26) A27)<br>D1) D3) D6)<br>H1) H2) K4t) |
|                                 | 195/60 R15 | 6 x 15   | + 50 / + 20                           | A9a) A26) A27)                                |
|                                 | 195/55 R16 | 6 x 16   | + 50 / + 20                           | D1) D3) D6)<br>H1) H2) K3t) K4t)              |

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Laborbericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Nr. 06-00610-CP-GBM | TÜV SÜD Automotive GmbH |
|---------------------|-------------------------|

25.10.2006  
ha/pc