

Anlage FCA 02 zu Teilegutachten Nr.	19-00144-CP-BWG-xx	(Stand 09/20)
Hersteller:	Hansen Styling Parts D – 24247 Mielkendorf	
Typ:	W-Tec Extreme 8517	Seite 1 von 3

1. Verwendungsbereich:

Hersteller:	Typ:	Bezeichnung:	KW-Bereich	ETG - Nr.:
Daimler Chrysler Corp. (USA) Chrysler LLC (USA)	WH	Jeep Grand Cherokee Jeep Commander	148 - 240	e4*2001/116*0095* - - bzw. EBE

EBE ...Einzelbetriebserlaubnisse ●)

●) Die beschriebene Umrüstung an Fahrzeugen die Aufgrund einer EBE in den Verkehr gekommen sind, ist unter der Voraussetzung, dass das betreffende Fahrzeug technisch mit den in der o.g. Genehmigung bzw. ABE beschriebenen Fahrzeugen identisch ist, zulässig. Dies muss jedoch durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr im Rahmen einer Begutachtung gemäß § 19/21 festgestellt werden.

2. Reifen:

Folgende Reifengrößen sind an dem aufgeführten Fahrzeugtyp jeweils an der Vorder- und Hinterachse unter Berücksichtigung der in Punkt 3. genannten Auflagen und Hinweise möglich:

	Auflagen und Hinweise (siehe Punkt 3)
245/65 R 17 – 107 *)	1), 2), 3), 5), 7)
245/70 R 17 – 110 *)	1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)
255/60 R 17 – 106 *)	1), 2), 3), 5), 7)
255/65 R 17 – 110 *)	1), 2), 3), 4), 5), 7)
265/60 R 17 – 108 *)	1), 2a), 3), 5), 7)
265/65 R 17 – 112 *)	1), 2a), 3), 4), 5), 6), 7)
275/55 R 17 – 109 *)	1), 2a), 3), 5), 7)
275/60 R 17 – 110 *)	1), 2a), 3), 4), 5), 6), 7)
285/60 R 17 – 114 *)	1), 2a), 3), 4), 5), 6), 7)

Anlage FCA 02 zu Teilegutachten Nr.	19-00144-CP-BWG-xx	(Stand 09/20)
Hersteller:	Hansen Styling Parts D – 24247 Mielkendorf	
Typ:	W-Tec Extreme 8517	Seite 2 von 3

3. Hinweise und Auflagen:

Nachstehende Angaben gelten für Fahrzeuge mit serienmäßigen Karosserie-, Fahrwerks-, Brems- und Lenkungsteilen:

- 1) Es sind vorn und hinten nur Reifen und Räder eines Herstellers und Typs zulässig.
*) ... Der erforderliche Geschwindigkeitsindex ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Weicht der Reifenfülldruck vom serienmäßigen Druck ab, ist der Fahrzeugführer auf geeignete Art darauf hinzuweisen (Luftdruckaufkleber, Ergänzen der Bedienungsanleitung).
- 2) An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, daß die Radabdeckung ausreichend ist.
- 2a) An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 3) Die Sicherungsringe an den Radbolzen vorn und hinten müssen entfernt werden.
- 4) Es ist eine Überprüfung und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, dass die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch vorschriftsmäßig ist.
- 5) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- 6) Diese Rad-Reifenkombination ist nur zulässig in Verbindung mit der Fahrwerkshöherlegung der Fa. Taubenreuther gemäß Teilegutachten 08-00149-CP-BWG-xx bzw. der Fa. Trailmaster gem. Teilegutachten 08-00303-CP-BWG-xx in der jeweils aktuellsten Ausführung des TÜV SÜD Auto Service. Die jeweiligen Teilegutachten sind Bestandteil der Abnahme.
- 7) Folgende Sonderräder sind jeweils an Vorder und Hinterachse zulässig:

lfd. Nr.:	Ausf., Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring	Loch-kreis [mm] / -zahl	Mitten loch [mm]	Ein-preß tiefe [mm]	zul. Rad last [kg]	zul. Abroll-umfang [mm]
1.	W-TEC Extreme 17x8.5	ohne	127/5	71,6	30	800	2760
	Radbefestigung: Anzugsmoment:	Radmuttern 1/2" UNF, Kegelwinkel 60 Grad 130 Nm					



Anlage FCA 02 zu Teilegutachten Nr.	19-00144-CP-BWG-xx	(Stand 09/20)
Hersteller:	Hansen Styling Parts D – 24247 Mielkendorf	
Typ:	W-Tec Extreme 8517	Seite 3 von 3

4. Abnahme des Anbaus:

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Die Anlage FCA 02 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten
19-00144-CP-BWG-****

München, den 10. 09. 2020

AS-AUT-BWG/HEI-Sz
Hansen

Sachverständiger
Prüflabor
DIN EN ISO/IEC 17025


Dipl. Ing. Schwarz