

Montageanleitung Frontschutzbügel Dodge Ram 1500 (2002-2005) +2500/3500 (2003-2009) + 1500/2500/3500 MEGA CAB (2006-2009)

29510

Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Frontschutzbügel	8x	Sechskantmutter M10
1x	Halterung Links / Fahrerseite	16x	U-Scheibe M10
1x	Halterung Rechts / Beifahrerseite	8x	Sicherungsscheibe M10
8x	Sechskantschraube M10 x 35		

Montage:

- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die vorhandenen Abschlepphaken können bei diesem Frontschutzbügel nicht wieder montiert werden. Es ist ggf. erforderlich das Nummernschild / den Nummernschildhalter zu versetzen.**
- Beginnen Sie an der Fahrzeugfront
Entfernen Sie den Abschlepphaken.
Nehmen Sie die Halterung für die Fahrerseite. Schrauben Sie den Halter an die beiden, äußeren Löcher im Rahmen. Verwenden Sie hierfür entweder das originale Befestigungsmaterial. Ziehen Sie die Schrauben an, aber noch nicht fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Beifahrerseite.
- Positionieren Sie nun den Frontbügel an den Halterungen. Dies lässt sich mit Hilfe einfacher durchführen. Verwenden Sie zur Befestigung das mitgelieferte Montagematerial. Ziehen Sie die Schrauben an, aber noch nicht fest.
- Schauen Sie sich nun den Bügel mit einigem Abstand an und überprüfen Sie, ob dieser mittig und gerade am Fahrzeug sitzt. Richten Sie den Bügel ggf. korrekt aus. Ziehen Sie danach alle Schrauben fest an. Bei einigen Fahrzeugen können nacharbeiten an der Frontschürze erforderlich sein.
- Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz des Frontbügels und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

WICHTIG!!!

Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!

Zum Schutz des Frontschutzbügels sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

Für Edelstahl: Versuche in unserem Betrieb haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichte Anwendung, Fabrikate wie Cilit, Stahlfix und 3M gute Pflege-Ergebnisse vorweisen können.

