

Montageanleitung Lampenbügel Jeep Wrangler JK (2007-2017) & Jeep Wrangler JL (2018-)



Vielen Dank für Ihren Kauf unseres Lampenbügel. Der Bügel wird von uns als 3-teiliges Set ausgeliefert.

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle 3 Teile vorhanden sind. Sie benötigen einen linken, einen rechten Träger sowie das mittlere Querrohr.

Als Beispiel sehen Sie links den Lampenbügel vom Wrangler JK.

Beginnen Sie nun mit der Demontage der serienmäßigen Abdeckkappe auf der linken (Fahrerseite) beim Wrangler JL bzw. lösen Sie nun die Schrauben vom Scheibenscharnier auf der Fahrerseite vom Wrangler JK. Hierzu benötigen Sie bei den Jeep Modellen eine Knarre mit Torx T-40 Aufsatz. Bitte lösen Sie alle Schrauben und bewahren Sie diese bitte gut auf. Sie benötigen die Schrauben zur Montage unseres Lampenbügels. Sind alle Schrauben entfernt können Sie die Kappe bzw. das Scharnier entfernen.

Nun wird an den original Befestigungspunkten unser Träger für den Lampenbügel verschraubt. dazu benötigen Sie nun wieder die original Schrauben, welche Sie vorab gelöst und entfernt haben. Ziehen Sie bitte alle Schrauben erst mal nur handfest an.

Dieses führen Sie nun bitte in der gleichen Reihenfolge auf der rechten (Beifahrerseite) durch. Ziehen Sie auch hier bitte alle Schrauben erst mal handfest an.

Nun wird das Querrohr auf die beiden befestigten Träger gesetzt und mit unseren mitgelieferten Schrauben befestigt. Hilfreich ist es hier, dieses mit einer zweiten Person zu machen.

Ziehen Sie bitte die Schrauben vom Querrohr fest an. Vergewissern Sie sich, dass die Träger und das Querrohr gerade am Fahrzeug sitzen. Ist nun alles richtig eingestellt, können alle Schrauben der beiden unteren Träger nun auch fest angezogen werden.

Bitte prüfen Sie dann in regelmäßigen Abständen, ob alle Schrauben noch fest angezogen sind bzw. ziehen Sie dieses entsprechend nach.

So, wie in der Abbildung rechts als Beispiel vom Wrangler JL und JK, sollte nun Ihr Lampenbügel aussehen.

Bitte beachten Sie, dass im Lieferumfang ebenfalls eine Grundplatte mit der Kennung beiliegt. Diese Platte muss am Lampenbügel befestigt werden, damit der Lampenbügel von einer Prüforganisation eingetragen werden kann.

