

# Lampenbügel oben normales Dach

## Lieferumfang :

- 1 Lampenbügel mit 4 Halterungen für Scheinwerfer
- 2 Gegenplatten abgewinkelt 120x60mm
- 2 Gummiunterlagen rechteckig 100x40mm
- 2 Gummiunterlagen rechteckig 60x40mm
- 6 Muttern bzw. Einziehmutter M10
- 8 Gewindeschrauben M10x35
- 8 U-Scheiben M10
- 8 Sprengringe M10

## Benötigtes Werkzeug :

- 2 Ring-Maulschlüssel M10 oder Knarre mit Aufsatz M10
- 1 Stift zum Anzeichnen der Löcher
- 1 Bohrmaschine mit Bohrer M10
- 1 Gliedermaßstab zum Ausmessen

## Montagezeit :

ca. 30 Minuten

## Anbauanleitung :

- Schritt 1 : Bauen Sie den Lampenbügel zusammen, das heißt die abgewinkelten Gegenplatten müssen am Ende des Lampenbügels mit jeweils einer Gewindeschraube, einer U-Scheibe und einem Sprengring befestigt werden.
- Schritt 2 : Legen Sie den Lampenbügel lose auf Ihr Dach und messen Sie die Mitte des Daches aus. Positionieren Sie den Lampenbügel erstmal provisorisch in der Mitte. Achten Sie darauf, dass Sie die Gummiunterlagen aus dem Lieferumfang unter die Halterungen vom Lampenbügel legen.
- Schritt 3 : Markieren Sie nun die 6 Stellen, wo der Lampenbügel auf das Dach gebohrt werden muß. Demontieren Sie in der Fahrerkabine den Dachhimmel, damit das Dach zusehen ist.
- Schritt 4 : Bohren Sie nun die angezeichneten Löcher in das Dach.
- Schritt 5 : Entweder Sie benutzen zur Befestigung die beiliegenden Einziehmutter oder Sie nehmen handelsübliche M10 Muttern und befestigen nun erstmal den Lampenbügel handfest am Dach. Dazu entnehmen Sie aus dem Lieferumfang die restlichen 6 Gewindeschrauben sowie die Muttern und U-Scheiben.
- Schritt 6 : Vergewissern Sie sich, ob der Lampenbügel gerade an Ihrem Fahrzeug angebracht ist und ziehen Sie nun alle Schrauben fest an.

Der Lampenbügel ist nun am Ihrem Fahrzeug montiert.