

Lampenbügel oben erhöhtes Dach

Lieferumfang :

1 Lampenbügel mit 4 Halterungen für Scheinwerfer	2 Gegenplatten 50x50mm
6 Gewindeschrauben M8x60mm	2 Gegenplatten 100x50mm
2 Gewindeschrauben M10x25mm	2 Winkelplatten 70x60mm
6 Muttern M8 selbstsichernd	2 Gummiunterlagen rechteckig
6 U-Scheiben M8	2 Gummiunterlagen halbrund
6 Sprengringe M8	

Benötigtes Werkzeug :

- 2 Ring-Maulschlüssel M10 oder Knarre mit Aufsatz M10
- 2 Ring-Maulschlüssel M8 oder Knarre mit Aufsatz M8
- 1 Stift zum Anzeichnen der Löcher
- 1 Bohrmaschine mit Bohrer M10
- 1 Gliedermaßstab zum Ausmessen

Montagezeit :

ca. 30 Minuten

Anbauanleitung :

- Schritt 1 : Bauen Sie den Lampenbügel zusammen, das heißt die abgewinkelten Gegenplatten müssen am Ende des Lampenbügels mit jeweils einer Gewindeschraube, einer U-Scheibe und einem Sprengring befestigt werden.
- Schritt 2 : Legen Sie den Lampenbügel lose auf Ihr Dach und messen Sie die Mitte des Daches aus. Positionieren Sie den Lampenbügel erstmal provisorisch in der Mitte. Achten Sie darauf, dass Sie die Gummiunterlagen aus dem Lieferumfang unter die Halterungen vom Lampenbügel legen.
- Schritt 3 : Markieren Sie nun die 6 Stellen, wo der Lampenbügel auf das Dach gebohrt werden muß. Demontieren Sie in der Fahrerkabine den Dachhimmel, damit das Dach zusehen ist.
- Schritt 4 : Bohren Sie nun die angezeichneten Löcher in das Dach.
- Schritt 5 : Zur Befestigung des Lampenbügels werden die Gegenplatten von unten an Ihr Dach gesetzt. Befestigen Sie nun den Lampenbügel mit den mitgelieferten Gewindeschrauben, U-Scheiben und Sprengringen handfest auf dem Dach.
- Schritt 6 : Vergewissern Sie sich, ob der Lampenbügel gerade an Ihrem Fahrzeug angebracht ist und ziehen Sie nun alle Schrauben fest an.

Der Lampenbügel ist nun am Ihrem Fahrzeug montiert.