

# Lampenbügel unten

## **Lieferumfang :**

- 1 Lampenbügel mit 4 Halterungen für Scheinwerfer
- 4 Gewindeschrauben M14x80mm
- 4 Muttern M14
- 4 U-Scheiben M14
- 4 Distanzstücke M14x20mm
- 4 Distanzstücke M14x42mm

## **Benötigtes Werkzeug :**

- 2 Ring-Maulschlüssel M14 oder Knarre mit Aufsatz M14
- 1 Stift zum Anzeichnen der Löcher
- 1 Bohrmaschine mit Bohrer M10
- 1 Gliedermaßstab zum Ausmessen

## **Montagezeit :**

ca. 30 Minuten

## **Anbauanleitung :**

- Schritt 1 : Halten Sie den Lampenbügel unten an Ihrem Fahrzeug an und messen Sie die Mitte des Fahrzeuges aus.
- Schritt 2 : Markieren Sie nun die 4 Befestigungspunkte am Fahrzeug.
- Schritt 3 : Bohren Sie die angezeichneten Löcher ins Fahrzeug.
- Schritt 4 : Zur Befestigung verwenden Sie bitte die im Lieferumfang enthaltenen Gewindeschrauben, U-Scheiben und Muttern. Befestigen Sie den Lampenbügel zuerst nur handfest am Fahrzeug.
- Schritt 5 : Vergewissern Sie sich, dass der Lampenbügel gerade und mittig an Ihrem Fahrzeug sitzt und ziehen Sie nun alle Schrauben fest an.
- Schritt 6 : Sollte der Lampenbügel schief auf Ihrem Fahrzeug sitzen, haben wir im Lieferumfang unterschiedliche Distanzstücke zum Ausgleich beige packt. Verwenden Sie diese, damit der Lampenbügel gerade an Ihrem Fahrzeug sitzt.

Der Lampenbügel ist nun an Ihrem Fahrzeug montiert.