

Montageanleitung

Kühlergrill Dodge Ram 1500 (2009-2012)



Vor der Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

Teilleiste

1. 1x Kühlergrill
2. 2x Halterung
3. 8x Schraube



Montageanleitung

Montageschritte

Sämtliche Schrauben/Clips, die Sie während der Demontage entfernen, werden für die spätere Installation Ihres neuen Frontgrills benötigt!

Schritt 1

Entfernen Sie zuerst die Kühlerabdeckung. Verwenden Sie hierzu am besten ein Pop-Clip Entfernungswerkzeug oder alternativ einen Flachsraubendreher. Entfernen Sie anschließend die Abdeckung.

Schritt 2

Entfernen Sie nun die vier 10mm Schrauben, mit denen die Kühlergrillblende befestigt ist. Die Blende ist nun gelöst und wird nur noch durch die Clips gehalten. Ziehen Sie die Kühlerblende nach vorne hin ab und legen Sie diese zur Seite. Wir empfehlen hierfür ebenfalls ein passendes, dünnes Werkzeug (z.B. einen Zierleistenkeil) zu verwenden.

Schritt 3

Nehmen Sie nun Ihre neue Kühlergrillblende zur Hand. Montieren Sie die zwei oberen Halterungen, links und rechts, mit den mitgelieferten Schrauben. Die Halterungen sind an der oberen Seite abgerundet. Der rechts abgerundete Halter wird auf der rechten und der andere auf der linken Seite montiert. Befestigen Sie anschließend, in umgekehrter Reihenfolge, die Blende am Fahrzeug.

Die Montage ist somit abgeschlossen.