

# Montageanleitung

## Kühlergrill Dodge Ram 1500 (2019-)

(Nicht passend bei Rebel, Longhorn und Limited Modellen)



### Vor der Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

### Teilleiste

1. 1x Kühlergrill
2. 2x Halter
3. 8x Schraube



# Montageanleitung

## Montageschritte

Sämtliche Schrauben/Clips, die Sie während der Demontage entfernen, werden für die spätere Installation Ihres neuen Frontgrills benötigt!

### Schritt 1

Entfernen Sie zuerst die Kühlerabdeckung. Verwenden Sie hierzu am besten ein Pop-Clip Entfernungswerkzeug oder alternativ einen Flachsraubendreher. Greifen Sie anschließend die Abdeckung vorne in der Mitte und ziehen Sie diese nach oben, über die großen Kunststoff Abstandshalter. Achten Sie dabei auch auf die Seiten, an den Kotflügeln.

### Schritt 2

Entfernen Sie nun die beiden Pop-Clips die sich jeweils links und rechts über den Hauptscheinwerfern befinden. Anschließend entfernen Sie die 10mm Schrauben, mit denen die Kunststoffabdeckung befestigt ist. Die Abdeckung können Sie nun, nach vorne hin, abnehmen.

### Schritt 3

Um an die unteren Befestigungen der Kühlergrillblende zu gelangen, müssen Sie die vordere Kunststoffverkleidung entfernen, die sich zwischen Stoßstange und Hauptscheinwerfer befindet. Entfernen Sie hierzu die beiden 8mm Schrauben je Seite. Die Abdeckung ist mit einer weiteren Schraube befestigt. Diese befindet sich zwischen der Abdeckung und dem eigentlichen Kotflügel. Genau an dem Übergang ist eine Vertiefung, in die Sie einen 10mm Schraubenschlüssel einführen können, um die Schraube zu lösen. Sollten Sie keinen entsprechenden Schraubenschlüssel haben, bzw. sollte Ihnen der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreichen, können Sie noch die nächste Schraube, mit der der Kotflügel befestigt ist, lösen und die Innenverkleidung des Radhauses etwas zur Seite ziehen, um die dritte Schraube besser erreichen zu können.

Ziehen Sie anschließend, die Abdeckung nach vorne. Die Abdeckung ist eingeclipst und könnte, sofern sie noch nie demontiert wurde, etwas schwierig zu lösen sein. Ziehen Sie die Abdeckung aber noch nicht komplett vom Fahrzeug ab, da diese vorne, zur Spitze hin, noch eingeclipst ist. Verwenden Sie am besten ein passendes, dünnes Werkzeug (z.B. einen Zierleistenkeil), um zwischen die Abdeckung und den Kühlergrill zu gelangen, damit Sie die Lasche lösen können. Anschließend können Sie die Abdeckung entfernen.

### Schritt 4

Hinter der Verkleidung sehen Sie nun drei 10mm Schrauben. Diese müssen jetzt auf beiden Seiten entfernt werden.

### Schritt 5

Nun ist die obere Befestigung an der Reihe. Hier müssen Sie die vier 10mm Schrauben entfernen, mit denen der Kühlergrill oben befestigt ist. Anschließend ziehen sie die Kühlergrillblende, an den oberen Halterungen, vom Fahrzeug ab. Gehen Sie dabei von links nach rechts oder rechts nach links vor.

### Schritt 6

Nehmen Sie nun Ihre neue Kühlergrillblende zur Hand. Montieren Sie die beiden Halterungen unten auf der rechten und linken Seite der Blende mit den mitgelieferten Schrauben. Befestigen Sie anschließend, in umgekehrter Reihenfolge, die Blende am Fahrzeug.

Die Montage ist somit abgeschlossen.